

S C R ≡ N E ∴ T

DIGICOM 2.5

HD digital LED display Totem
Full Color



IMPLANTATION MULTIPLE:



*Couleur de Frame personnalisable

*Flight Case disponible en option

Specifications:

DIGICOM 2.5

Caractéristiques visuelles	
Pixel pitch (mm) :	2,5
Luminosité (cd/m2) :	1 700
Fréquence de rafraîchissement :	> 2 880 Hz
Densité des pixels :	169 344 /m2
Couleurs :	281 trillion
Angle de vue (H/V) :	160°/160°
Indice de protection (Avant/Ar.) :	IP40/40
Conso. par m2 (moy/max) :	200 W / 600 W

Caractéristiques de l'écran	
Dimension :	1,06 m2
Frame :	1902 x 572 x 35 mm
Ecran :	1890 x 560 mm
Poids des dalles :	32 kg
Normes :	ROHS - CE - ETL
LED :	SMD 2020 WF

Environnement	
Voltage (AC):	110 ~ 240 V 50/60Hz
Temperature d'utilisation :	-10 ~ + 40 °C
Humidité :	10% à 90 %
Signal d'entrée :	AV, S-Video, VGA, DVI,
(avec processeur vidéo)	YPbPr, HDMI, SDI, DP
Contrôle à distance:	CAT6 cable: < 100 m Fibre optique: < 10 km

La gamme DIGICOM est préconisée pour une utilisation intérieure pour des écrans utilisable en proximité directe du publique. Sa conception légère et modulaire en fait un produit idéal pour les centres commerciaux, concessions automobiles, vitrines de magasins, loueurs professionnels ..



Un combiné de technologie

Ultra Slim Epaisseur 35 mm



QUALITE HD Pitch 2,5 & 1,9 mm



3 fois plus lumineux qu'un LCD



Performance et fiabilité

Synchronisation du système

Accessible à tout moment, de n'importe où
 Connection en temps réel au réseau
 Contrôle de l'écran par Windows, IOS, et Android
 Mise à jour et stockage du contenu sur MediaPlayer intégré via Wifi ou Usb



Gestion intégré du réseau

Connection HDMI, USB ou câble
 Gestion multi-écran
 Lecture et contrôle simultané
 Mise en réseau de multiples écrans
 Contrôle des écrans sans limite

